

I  HOUT

Houtgids

www.ilovehout.be



2024





Inhoud

Epicea PEFC C24	4
Douglas PEFC C24	5
Douglas Balken PEFC C24	5
Grenen FSC/PEFC	5
Eiken Balken	5
Vuren PEFC C24	6
SLS PEFC C24	6
I-ligger PEFC	7
LVL PEFC	7
Balken Gelamelleerd PEFC	7
Balkdragers	7-8
Latten	8
Kepers	8
Onderdak	8
Betonplex	9
OSB FSC Norbord	9
Nordpan	9
CLT	9
Multiplex	10
Onderdakplaten	10
Spaan	10
Isolatie	11
Unidek Dakelementen	11
ES Dakelementen	11

Epicea PEFC C24

	3 TOT 6 M	6,30 - 6,60 - 6,90 M	7,20 - 7,50 - 7,80 M
24 x 100 mm	x		
24 x 100 mm groen gedrenkt	5,10 m		
24 x 125 mm	4,20/5,10 m		
24 x 150 mm	4,20/5,10 m		
24 x 175 mm	4,20/5,10 m		
35 x 150 mm	3,00/3,60/4,20/4,80/5,40/6,00 m	Op bestelling	Op bestelling
35 x 175 mm	x	x	x
35 x 225 mm	x	x	x
50 x 150 mm	Op bestelling	Op bestelling	Op bestelling
63 x 75 mm groen gedrenkt	3,00/4,20/5,40 m	x	x
63 x 86 mm	x	x	x
63 x 150 mm	x	x	
63 x 175 mm	x	x	x
75 x 200 mm	Op bestelling	Op bestelling	Op bestelling
75 x 225 mm	x	x	x

X = Standaard in alle lengtes


Bekijk de
prijzen en
voorraad.



**ALLE HOUTSECTIES KUNNEN
OP MAAT WORDEN GEZAAGD
OF GESCHAAFD**



Douglas PEFC C24

BESCHIKBARE LENGTES	
	63 x 75 mm
	30 x 150 mm
	63 x 150 mm
	30 x 175 mm
	63 x 175 mm
	35 x 225 mm
	75 x 225 mm

3,05/3,65/4,25/5,00/5,50
6,10/6,70/7,30/7,90/8,55 m

Bekijk de
prijzen en
voorraad.



Douglas Balken PEFC C24

		4,25 M	5,00 M	5,50 M	6,10 M	6,70 M
	100 x 100 mm	x	x	x	x	
	150 x 150 mm	x	x	x	x	x
	200 x 200 mm	x	x	x	x	x
	100 x 300 mm	x	x	x	x	x

Bekijk de
prijzen en
voorraad.



Grenen FSC/PEFC

	LENGTES
19 x 100 mm bekistingsplank	2,40 > 5,40 m
25 x 100 mm voligeplank en geschaafd 22 x 95mm	2,40 > 5,40 m
25 x 125 mm voligeplank	2,40 > 5,40 m
63 x 75 mm keper	2,40 > 5,40 m
63 x 150 mm (ook geschaafd beschikbaar)	2,40 > 5,40 m
63 x 175 mm (ook geschaafd beschikbaar)	2,40 > 5,40 m
38 x 225 mm (ook geschaafd beschikbaar)	3,90 > 5,40 m

Bekijk de
prijzen en
voorraad.



Eiken Balken

	100 x 100 mm	2,50/3,00/3,50/4,00 m
	150 x 150 mm	
	200 x 200 mm	
	100 x 200 mm	


Bekijk de
prijzen en
voorraad.





ALLE HOUTSECTIES KUNNEN GROEN
OF KLEURLOOS GEDRENKT WORDEN




Vuren PEFC C24

	AFMETING
	63 x 150 mm
	63 x 175 mm
	75 x 225 mm

Bekijk de prijzen en voorraad.



SLS Hout PEFC

SLS STANDAARD C24		
	38 x 63 mm	Van 2,40 tot 5,10 m
	38 x 89 mm	Van 2,40 tot 6,00 m
	38 x 140 mm	Van 3 tot 6,00 m
	38 x 184 mm	Van 3 tot 6,00 m
	38 x 235 mm	Van 3 tot 6,00 m
SLS GROEN GEÏMPREGNEERD KLASSE 3 C24		
	38 x 58 mm	3,60 m
	38 x 89 mm	4,20 m
	38 x 140 mm	4,20 m
	45 x 140 mm	4,80
SLS ZWART GEÏMPREGNEERD KLASSE 3 C24		
	38 x 58 mm	3,90/4,20 m
	38 x 89 mm	4,20/4,80 m
SLS GEEL GEDRENKT		
	38 x 58 mm	2,40

Bekijk de prijzen en voorraad.



I-ligger PEFC

Bekijk de prijzen en voorraad.



	HOOGTE	BREEDTE	LENGTES
 <p>I-liggers combineren een minimaal gewicht met een hoge energie-efficiëntie. Ze bestaan uit een kern van een hardhouten vezelplaat die de verbinding vormt tussen twee spanten in LVL-hout. Dit procédé garandeert kwaliteit en sterkte.</p>	240 mm	45 mm	10 m - 13 m
	240 mm	60 mm	10 m - 13 m
	300 mm	60 mm	10 m - 13 m
	360 mm	60 mm	9 m - 13 m
	360 mm	90 mm	9 m - 13 m
	400 mm	90 mm	9 m - 13 m

Andere afmetingen verkrijgbaar op bestelling.



Overspanningen voor I-liggers¹

Maximale overspanning in meter bij volgende gegevens:

- Draagbalk op twee I-balken
- Tussenafstand liggers: 420 mm
- Kortstondig toegelaten bijlast: 150 kg/m²

	60 KG	90 KG	120 KG	180 KG
60/240 mm	4,53 m	4,45 m	4,33 m	4,11 m
60/300 mm	5,42 m	5,32 m	5,11 m	4,72 m
60/360 mm	6,17 m	5,97 m	5,68 m	5,25 m

BALKDRAGERS I-LIGGER		
batjo23961	BALKDRAGER IJOIST	239 x 61
batjo29961	BALKDRAGER IJOIST	299 x 61
batjo35961	BALKDRAGER IJOIST	359 x 61
batiuse23948	BALKDRAGER IUUSE	239 x 48
batiuse29992	BALKDRAGER IUUSE	299 x 92
batiuse35992	BALKDRAGER IUUSE	359 x 92
batiuse39992	BALKDRAGER IUUSE	399 x 92




LVL PEFC

	HOOGTE	BREEDTE	LENGTE
 <p>Structurele balken uit gelamineerd fineerhout. Niet onderhevig aan temperatuur en vocht. Geschikt voor grote overspanningen in vloer-, muur- en daktoepassingen.</p>	240 mm	45 mm	12,5 m
	300 mm	45 mm	12,5 m
	360 mm	45 mm	12,5 m
	300 mm	63 mm	12,5 m
	300 mm	75 mm	12,5 m
	360 mm	75 mm	12,5 m

Andere afmetingen verkrijgbaar op bestelling.

Balken | Gelamelleerd PEFC

	HOOGTE	BREEDTE	LENGTE	OVERSPANNING ^{1,2}
 <p>Samengestelde balken uit vuren GL24, gevingerlast en gelijmd met Polyurethaanlijm. Individueel verpakt.</p>	320 mm	100 mm	8/10/12 m	
	320 mm	120 mm	8 m	7 m
	360 mm	120 mm	9 m	8 m
	440 mm	120 mm	11 m	10 m

Andere afmetingen verkrijgbaar op bestelling.

¹Deze gegevens worden ter beschikking gesteld in het kader van een voorstudie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een ontwerp bureau voor houtconstructies of een ander gespecialiseerd ontwerp bureau te raadplegen voor de validatie van de gegevens. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

²Maximale overspanning bij gewicht van 300kg/m.

Bekijk de prijzen en voorraad.



BALKDRAGERS BALKEN

batgl320100	BALKDRAGER GL	320 x 100
batgl320120	BALKDRAGER GL	320 x 120
batgl360120	BALKDRAGER GL	360 x 120
batgl440120	BALKDRAGER GL	440 x 120

Bekijk de prijzen en voorraad.





Balkdragers



bath15015059	BAT HOEK RIL	150 x 150 x 59
bath4040	BAT VERSTERKINGSHOEK	40/40 /4 st
bath46125125	BAT HOEK RIL	46 x 125 x 125
bath599090	BAT HOEK RIL	59 x 90 x 90
bath6060	BAT VERSTERKINGSHOEK	60/60 /4ST
bath9015059	BAT HOEK RIL	90 x 150 x 59
bathzr355050	BAT HOEK ZONDER RIL	35/50/50
bathzr604060	BAT HOEK ZONDER RIL	60/40/60
batkopp159175	BAT KOPPELPLAAT	59/175
batmax38148	BAT MAXISPEEDY	148-38
batmax38171	BAT MAXISPEEDY	171-38
BATMAX50143	BAT MAXISPEEDY	143-50
batmax5095(K)	BAT MAXISPEEDY	95-50
batmax59138	BAT MAXISPEEDY	138-59
batmax63136	BAT MAXISPEEDY	136-63
batmax63159(K)	BAT MAXISPEEDY	159-63
batmax6389(K)	BAT MAXISPEEDY	89-63
batmax71184	BAT MAXISPEEDY	184-71
batmax75182	BAT MAXISPEEDY	182-75
batmin2575	BAT MINISPEEDY	75-25 mm
batmin3870	BAT MINISPEEDY	70-38 mm
batmin5065	BAT MINISPEEDY NR.B52505	50/65
batnag32	BAT NAGELS NR.B85501K	3.8 x 32 1 kg
batnag60	BAT NAGELS NR.B85505K	3.8 x 60 1 kg
batnail25100	BAT TIMBER-NAIL NR.B53703	25/100
batspeed38190	BAT SPEEDY 115	38 x 190
batunail114203	BAT U-NAIL	114 x 203 mm
batunail76200	BAT U-NAIL	76 x 200

Latten

GEDRENKT	
Tengellat 19 x 32 mm	1,38/3,60 m
Tengellat 20 x 32 mm	1,35/3,00/4,00 m
Panlat 24 x 33 mm	2,70/3,90/4,50/4,80 m
Panlat 24 x 38 mm	3,00/3,30/3,60/3,90/4,20/4,50/4,80/ 5,10 m
Sarkinglat 30 x 50 mm	4,00/5,10 m
Panlat 32 x 38 mm	5,10 m
GROEN GEÏMPREGNEERD	
Panlat KD 25 x 38 mm	3,60/3,90/4,20/4,50/4,80/5,10 m
GESCHAAFD	
Plafondlat 22 x 45 mm	2,40/2,70/3,00/3,30/3,60/3,90/4,20/4,50 m

Bekijk de prijzen en voorraad.



Keper

GESCHAAFD	
Keper 42 x 42 mm	2,70/3,00/3,30/3,60/3,90/4,2/4,50/4,80/5,10/5,40 m
Keper 45 x 60 mm*	2,70/3,00/3,30/3,60/3,90/4,20/4,50 m
Keper 45 x 70 mm	3,00/3,30/3,60/3,90/4,20- 4,50/4,80/5,40 m

* Enkel beschikbaar in houtshop Leuven

Bekijk de prijzen en voorraad.



Onderdak

Delta XX Plus Strong	Rol 50 m x 1,50 m
Delta Facade Plus gevelfolie	Rol 50 m x 1,50 m

Bekijk de prijzen en voorraad.



CLT

Kruislaags gelijmd hout voor massiefbouw

- Massieve constructie
- Vormvast
- Korte bouwtijd
- Weinig warmtegeleiding
- Behaaglijk wonen
- Mooi aanzicht
- Geringe constructiedikte



Geef ons je project door en we zorgen voor een vrijblijvende offerte.

Betonplex

BETONPLEX	DIKTE	LENGTE	BREEDTE
	4 mm	2500 mm	1250 mm
	9 mm	2500 mm	1250 mm
	12 mm*	2500 mm	1250 mm
	12 mm*	3000 mm	1500 mm
	15 mm*	2500 mm	1250 mm
	18 mm*	2500 mm	1250 mm
	18 mm*	3000 mm	1500 mm
	21 mm*	2500 mm	1250 mm
	24 mm	3000 mm	1500 mm

Andere kwaliteiten betonplex steeds op aanvraag beschikbaar.
* Ook met Antislip.

Bekijk de prijzen en voorraad.



OSB FSC Norbord

	DIKTE	LENGTE	BREEDTE
	9 mm	2440 mm	1220 mm
	12 mm	2440 mm	590 mm
	15 mm	2440 mm	590 mm
	18 mm	2440 mm	590 mm, 1220 mm
	22 mm	2440 mm	590 mm

Bekijk de prijzen en voorraad.



Nordpan








	1-LAAGS EPICEA B		
	18 mm	5000 mm	1200 mm
	27 mm	5000 mm	1200 mm
	40 mm	5000 mm	1200 mm
	3-LAAGS EPICEA B/C		
	19 mm	3000 mm	1250 mm
	3-LAAGS EPICEA B/C+		
	19 mm	5000 mm	1250 mm
	19 mm	5000 mm	2050 mm
27 mm	5000 mm	1250 mm	
3-LAAGS DOUGLAS A/C+			
19 mm	5000 mm	2050 mm	
3-LAAGS LARIKS B/C+			
19 mm	5000 mm	1250 mm	

Bekijk de prijzen en voorraad.



Nordpan Epicea







Multiplex

	LENGTE	BREEDTE	DIKTE (MM)
	Eliotispine		
	2440 mm	1220 mm	9, 12, 15, 18, 20
	Pools Grenen		
	2440 mm	1220 mm	8, 12, 18
	Wisa		
	2440 mm	1220 mm	18
	FSC WBP Hardwood		
	2500 mm	1220 mm	3,6, 5,5, 9, 12, 15, 18, 22, 25
	WBP Hardwood		
	3050 mm	1530 mm	3,6, 5,5, 9, 12, 15, 18, 22, 25
	Silverpaint+ FSC		
	2500 mm	1250 mm	12, 15, 18
	Populier		
	2500 mm	1220 mm	4, 9, 12, 18
	Okoume Garant 10j. B/BB WBP		
	divers	divers	12, 15, 18

Bekijk de
prijzen en
voorraad.



Spaan

	KLEUR	DIKTE	LENGTE	BREEDTE
	Hardboard			
		3 mm	2440 mm	1220 mm
		3 mm	2440 mm 3050 mm	1220 mm
	Zachtboard			
		10, 12 mm	2440 mm	1220 mm
	Durelis Vochtwerend			
		18 mm	2500 mm 3050 mm	1250 mm
	Durelis Vochtwerend Tand en Groef			
		18 mm	2440 mm	610 mm
	Durelis Vapourblock PEFC			
		12 mm	2800 mm	1169 mm
	Spaan			
		18 mm	2500 mm 3050 mm	1250 mm
	Acrylspan			
		18 mm	2500 mm	1250 mm
	Betonspan			
		18 mm	2500 mm	1250 mm

Onderdakplaten

	DIKTE	LENGTE	BREEDTE
	Celit 3D/4D		
	18 mm	2500 mm	595 mm
	22 mm	2500 mm	595 mm
	Fibertech Top		
	18 mm	2500 mm	600 mm
	22 mm	2500 mm	600 mm



Durelis Spaan

Bekijk de
prijzen en
voorraad.



Isolatie

	DIKTE	AFMETING	M2/PAK
Isola akoestische isolatie			
ACCORUB	20 mm	2000 x 1000 mm	
Soprema akoestische isolatie			
PAVACOUSTIC BRUT	20 mm	2500 x 1250 mm	
PAVACOUSTIC TYPE S	27 mm	2440 x 600 mm	
Ursa akoestische isolatie			
URSACOUSTIC	50 mm	1350 x 600 mm	11,34
URSACOUSTIC	75 mm	1350 x 600 mm	8,10

	DIKTE	AFMETING	M2/PAK
Ursa thermische isolatie			
URSA12	150 mm	5000 x 450 mm	4,5
URSAHOMETEC 35	120 mm	5500 x 1200 mm	6,6
URSAHOMETEC 35	160 mm	4000 x 1200 mm	4,8
URSAHOMETEC 35	180 mm	3500 x 1200 mm	4,2
URSAHOMETEC 35	200 mm	3000 x 1200 mm	3,6
URSAHOMETEC 35	220 mm	3000 x 1200 mm	3,6
DAMPSCHEM PE		25 x 2 m	
KLEEFBAND		40 m	

Unidek Dakelementen

	LENGTE / BREEDTE / DIKTE	RD (M2K/W)
Aero		
COMFORT	2 - 8 m / 1,02 m / 130 - 339 mm	3,6 - 10,35
COMFORT BIO	2 - 8 m / 1,02 m / 209 - 339 mm	6,12 - 10,01
FERMACELL	4 - 8 m / 1,02 m / 134 - 240 mm	3,8 - 7,2
DAKRAAMKOZIJN	b: 550, 660, 780, 940, 1140, 1340 mm h: 780, 980, 1180, 1400, 1600, 1800 mm	

ES Dakelementen

	LENGTE / BREEDTE / DIKTE	U (W/M2K)
Binnenafwerking		
SPAAN VOCHTWEREND	2 - 8 m / 0,8 m / 160 - 208 mm	0,24 - 0,19
OSB	2 - 8 m / 0,8 m / 160 - 208 mm	0,24 - 0,19
GIPSKARTONPLAAT	2 - 8 m / 0,8 m / 161 - 209 mm	0,24 - 0,19
POLISH PINE DECORATIEVE MULTIPLEX	2 - 8 m / 1,2 m / 168 - 216 mm	0,24 - 0,19
PLANCHETTEN DIVERSE HOUTSOORTEN EN KLEUREN	2 - 8 m / 0,8 m / 166 - 225 mm	0,24 - 0,19

Ontdek de voordelen van Unidek isolerende dakelementen





Houtshop Schoten

Hoogmolendijk 4

info@martenshout.be

T +32 (0)3 658 14 84

Houtshop Leuven

Diestsesteenweg 708

leuven@martenshout.be

T +32 (0)16 25 88 34

Houtshop Kontich

Mechelsesteenweg 305


kontich@martenshout.be

T +32 (0)3 457 69 58

Inspired by



www.martenshout.be

Kleuren van de afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag steeds een staal om de kleur te beoordelen.
Met  gedrukt op gerecycleerd papier. Niet op de openbare weg gooien!